

Produkt-Details

Allgemein

Stecker Type:	180° RJ45-Stecker
Anschluß:	4-Draht + Schirm für Industrial Ethernet FC-Kabel
Fast Connect (FC):	Ja
Baudrate:	100 MBit/s – Cat 5e
Kabellänge:	maximal 100m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	-20 ... +70°C
Lagertemperatur:	-40 ... +80°C
Relative Feuchtigkeit während des Betriebs:	<95%
Schutzklasse:	IP 20

Größe und Gewicht

Größe (BxHxL):	13,7 x 16 x 55mm
Gewicht:	45g

Bestelldaten:

Bestellnummer:	300 901-1BB10
Bezeichnung:	Profinet-Connector
Preis:	12,00 Euro

cd electronic
construction / design

Entwicklungsbüro und Handelsvertretung

Christoph Mohr


Wiesenweg 6

D 64720 Michelstadt


Internet: www.cdelectronic.de E-Mail: info@cdelectronic.de

Telefon 06061-73353


Telefax 06061-73453




1. Breiten Sie die Drähte entsprechend der Farbmarkierungen auf den Kontaktelementen des FC RJ-45-Steckers aus.



2. Führen Sie die Drähte in die Kontaktelemente des FC RJ-45-Steckers bis zum Anschlag ein.



3. Drücken Sie auf die Kontaktelemente bis zum Anschlag um eine komplette Kontaktierung der Drähte zu realisieren.



4. Schließen Sie den Stecker und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher 3,3mm bis zum Anschlag an.



5. Der Stecker ist korrekt verriegelt, wenn die Schrauben komplett angezogen sind.